製品紹介①

国内製鉄所向けカップリング直結型送風機

用途：廃熱ブロワー
型式：32C106-Y

仕様
風量：380m^3/min
圧力：-2.5kPa
温度：400℃
容量：45kW×4P

羽根材質：YUS170
羽根車表面処理：硬化肉盛
（高Cr鋳鉄系）



製品紹介②

国内非鉄プラント向け送風機



用途：排ガスファン
型式：100A178-Y

仕様
風量：3580m^3/min
圧力：2.2kPa
温度：27℃
容量：200kW×8P

接ガス部：硬質ゴムライニング
SUS316





製品紹介③

国内製鉄所向け耐熱シロッコファン

用途：炉内ガス循環
型式：S65H-Z

仕様
風量：720m^3/min
圧力：0.35kPa
温度：820℃
容量：22kW×8P

羽根材質：INC625





製品紹介④

国内非鉄プラント向け耐熱ファン



用途：インナーファン
型式：D90H-Z

仕様
風量：350m^3/min
圧力：0.4kPa
温度：20℃　（MAX950℃）
容量：7.5kW×4P

羽根材質：800T



製品紹介⑤

国内発電プラント向け両持両吸込型送風機

用途：押込送風機
型式：12C188-DY

仕様
風量：920m^3/min
圧力：25.2kPa
温度：35℃
容量：600kW×4P

羽根材質：HT780
付属品：吸込サイレンサー
　　吸込ダンパー



製品紹介⑥

国内発電所向け両持片吸込型送風機

用途：冷却ファン
型式：18A100X-SY

仕様
風量：170m^3/min
圧力：17.7kPa
温度：15℃
容量：110kW×2P

付属品：吸込フィルター
吸込サイレンサー
吐出逆止弁

